



ALKALIN-CLEANER®

Pulitore a base alcalina per la rimozione di tracce di oli, grassi, cere, sterco di animali, e depositi di smog da superfici non assorbenti come ceramiche, marmi, marmette, pietre naturali, rivestimenti plastici e calcestruzzo.

DESCRIZIONE

ALKALIN-CLEANER è un pulitore liquido a base alcalina in soluzione acquosa ad elevata attività sgrassante.

Per interni ed esterni (anche in facciate).

ESEMPI DI APPLICAZIONE

ALKALIN-CLEANER è idoneo per:

- Rimozione di tracce di oli, grassi, cere, sterco di animali, depositi di smog, croste nere, strisce di acque dure e depositi atmosferici in genere da superfici non assorbenti come ceramiche, marmi, marmette, pietre naturali a matrice carbonatica, rivestimenti plastici e calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti su cui applicare **ALKALIN-CLEANER** devono essere resistenti agli alcali.

Il prodotto attacca l'alluminio, il rame, il marmo lucidato a piombo e tende ad opacizzare le vernici in genere, pertanto è opportuno proteggere in maniera adeguata tutto ciò che può essere danneggiato, prima di iniziare le operazioni di pulizia.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

ALKALIN-CLEANER è un prodotto pronto all'uso e non necessita quindi di essere diluito con acqua o altri additivi.

APPLICAZIONE

Applicare **ALKALIN-CLEANER** su superfici asciutte, mediante l'utilizzo di spazzola o spazzolone e lasciare agire per circa 10-15 minuti trascorsi i quali, grattare con una spatola o con una spugna abrasiva fino a che lo sporco non scompaia del tutto.

Nel caso di sporco persistente ripetere l'operazione o lasciare agire il prodotto per più tempo (fino a un massimo di 30 minuti).

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e raccogliere il liquido con mezzi idonei, successivamente asciugare con uno strofinaccio pulito per evitare la formazione di aloni.

PULIZIA

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita subito dopo l'uso.

CONFEZIONI

Taniche da 1 - 5 - 10 l.

CONSUMI

0,15-0,25 l/m².

Il consumo è influenzato dal tipo di supporto e dal grado di ostinazione dello sporco.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Teme il gelo. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Prima dell'utilizzo prendere visione delle istruzioni riportate sulla confezione.

Irritante (Secondo **Regolamento (CE) N. 1272/2008** e successive modifiche ed emendamenti).

Data l'elevata alcalinità del prodotto, si consiglia di proteggere il volto, gli occhi e la pelle, utilizzando occhiali con protezione facciale completa e guanti resistenti agli alcali. Conservare il prodotto in recipienti chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua la parte contaminata e contattare un medico. In caso di ingestione contattare immediatamente un medico e mostrargli la scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa **SCHEDA DI SICUREZZA**.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato ad una temperatura tra 0° e +40°C. Non utilizzare **ALKALIN-CLEANER** su supporti assorbenti, pietre silicatiche, pietre lucidate a piombo o qualunque altro supporto non resistente agli alcali.

Verificare, prima dell'uso, che il supporto da trattare sia resistente agli alcali, effettuando delle prove preliminari preferibilmente in zone defilate o fuori opera.

L'uso del prodotto è raccomandato ai soli professionisti.

Le informazioni e le descrizioni sopra riportate derivano dalla nostra migliore esperienza.

Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo all'utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto. Egli assume, comunque, ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

La pulizia di superfici non assorbenti in marmo, pietre calcaree ed arenarie, ceramiche, calcestruzzo o altre superfici sensibili agli acidi, da tracce di oli, grassi, cere, depositi di smog, croste nere, strisce di acque dure e depositi atmosferici in genere, sarà realizzata con detergente alcalino professionale (tipo **ALKALIN-CLEANER** della PREMAR INDUSTRIE S.r.l.). Consumo medio: 0,15-0,25 l/m² in funzione del tipo di supporto e dal grado di ostinazione dello sporco.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	liquido
Colore	trasparente
Peso specifico	ca. 1000 kg/m ³
pH	13±0,2

DATI APPLICATIVI

Diluizione con acqua	prodotto pronto all'uso
Consumo medio	0,15-0,25 l/m ² per mano
Temperatura di applicazione permessa	da +0 °C a +40 °C
Tempo di attesa per il risciacquo	10-30 min